



**THE SYNTHETIC EXPERT**

# DURALEC®

## S Ú P E R

### MOTORES A DIESEL

Duralec® de Royal Purple® es una línea completa de lubricantes de alto rendimiento desarrollados específicamente para todas las necesidades de sus camiones ligeros y vehículos de flota. Los productos Duralec ofrecen tecnología sintética y son los lubricantes más avanzados del mercado actual.

El aceite de motor Duralec Super es un aceite de motor sintético de alto rendimiento hecho para aquellos motores diésel que requieren el uso de un aceite que cumpla con las normas de emisiones para los equipos de emisiones de 2007 y 2010, tales como: DPF, convertidores catalíticos, EGR e inyección SCR con diésel ultra bajo en azufre combustibles que se encuentran en América del Norte y Europa.

El aceite de motor Duralec Super está específicamente formulado para maximizar la vida útil de los componentes y mejorar el rendimiento del combustible con una excelente resistencia a la descomposición a altas temperaturas y capacidad de bombeo a bajas temperaturas para minimizar el desgaste de arranque inducido por el frío.

#### VENTAJAS DE RENDIMIENTO

- + Mayor protección contra el desgaste
- + Protección superior contra la corrosión
- + Reduce las emisiones de escape
- + Mantiene los motores limpios
- + Aceites CK-4 con licencia API
- + No daña los sellos



**ACEITES MULTIGRADO**  
5W-40, 10W-30 y 15W-40

#### TAMAÑOS DE PAQUETE DISPONIBLES

1 cuarto, 1 galón, 5 galones, 3 galones, Tambor de 55 galones y tote de 320 galones

#### ESPECIFICACIONES DEL OEM

##### SAE 5W-40

Cumple con los requisitos de garantía API Service CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 para motores diésel. También cumple con ACEA E7-16 y E9-16; CAT ECF-3; CumminsCES 20086; Daimler MB 228.31; Detroit diésel DFS 93K222; Deutz DQC III-10 LA; Ford WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; Mack EO-S-4.5; MTU Tipo 2.1; Renault RLD-4; y Volvo VDS-4.5

##### SAE 10W-30

Cumple con los requisitos de garantía API Service CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 para motores diésel. También cumple con ACEA E7-16 y E9-16; CAT ECF-3; CumminsCES 20086; Daimler MB 228.31; Detroit diésel DFS 93K222; Deutz DQC III-10 LA; Ford WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; Mack EO-S-4.5; MTU Tipo 2.1; Renault RLD-4; y Volvo VDS-4.5

##### SAE 15W-40

Cumple con los requisitos de garantía API Service CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 para motores diésel. También cumple con ACEA E7-16 y E9-16; CAT ECF-3; CumminsCES 20086; Daimler MB 228.31; Detroit diésel DFS 93K222; Deutz DQC III-10 LA; Ford WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; Mack EO-S-4.5; MTU Tipo 2.1; Renault RLD-4; y Volvo VDS-4.5