

ESCALATOR CHAIN LUBE

LUBRICANTE PARA CADENAS DE ESCALERA

MÁS ALLÁ DEL SINTÉTICO®

Escalator Chain Lube es un lubricante sintético ultra resistente y de alta resistencia diseñado para lubricar las cadenas de escaleras mecánicas, aceras móviles y puertas de ascensores. El lubricante para cadenas de escaleras mecánicas mejora significativamente la confiabilidad del equipo al tiempo que reduce el consumo de lubricante hasta en un 75%. El lubricante para cadenas de escaleras mecánicas reduce los niveles de ruido y prolonga la vida útil de las cadenas y otros componentes de alto desgaste como tableros novatex.

SYNERLEC® ¡LA TECNOLOGÍA DE ADITIVOS QUE HACE LA DIFERENCIA!

Los aceites sintéticos permiten a Royal Purple fabricar lubricantes superiores, pero es la avanzada tecnología de aditivos Synerlec de Royal Purple la que proporciona a sus lubricantes sus increíbles ventajas de rendimiento. La tecnología de aditivos Synerlec realmente va más allá de lo sintético.

La tecnología de aditivos Synerlec forma una película sintética resistente y resbaladiza en todas las superficies metálicas. Esta película patentada mejora significativamente la lubricación: en primer lugar, al aumentar el grosor de la película de aceite y, en segundo lugar, al aumentar la resistencia de la película de aceite, los cuales ayudan a evitar el contacto de metal con metal. Desplaza la humedad de las superficies metálicas y protege todos los metales contra el óxido y la corrosión. También fortalece el aceite contra los efectos perjudiciales del calor, que hace que el aceite se oxide.

VENTAJAS DE RENDIMIENTO

Reduce la Acumulación

Escalator Chain Lube reduce la acumulación de pelusa en las cadenas, lo que elimina el aceite y evita que aceite nuevo llegue a la cadena.

Seguro y Sanitario

El aceite para cadenas de escaleras mecánicas reduce la transferencia de aceite no deseada a superficies expuestas, lo que puede generar problemas sanitarios y de seguridad relacionados con el aceite transferido a aceras o al público.

Minimiza los Olores

El aceite para cadenas de escaleras mecánicas no tiene el olor desagradable que normalmente se asocia con los aceites.

Typical Properties*	Method	
Density, lbs/gal	D4052	7.15
Viscosity	D445	
cSt @ 40°C		46.5
cSt @ 100°C		7.7
Viscosity Index	D2270	132
Flash Point, °F/°C	D92	440/227
Rubber Railing Swell	D4289	3%
Pour Point, °F/°C	D97	-38/-39

*Properties are typical and may vary.