

NGL-NS

ACEITE PARA COMPRESOR DE GAS DE HIDROCARBUROS

MÁS ALLÁ DE LO SINTÉTICO®

NGL-NS es un lubricante sintético premium diseñado específicamente para aumentar la vida útil de los compresores de gas alternativo en el servicio de hidrocarburos donde los catalizadores sensibles al azufre están presentes aguas abajo del compresor.

NGL-NS es prácticamente libre de azufre y está formulado con moléculas sintéticas densas, estrechamente empaquetadas, para resistir en gran medida la dilución de los gases de hidrocarburos comprimidos. También es extremadamente hidrófobo y se separa rápidamente del agua, lo que protege los rodamientos y otros componentes del óxido y la corrosión. NGL-NS hace que los compresores de gas funcionen durante más tiempo con un desgaste mínimo. NGL-NS es un producto sin teñir

VENTAJAS DE RENDIMIENTO

Mayor fiabilidad y seguridad de los equipos

NGL-NS resiste la dilución de los gases de hidrocarburos, minimizando así el potencial de caídas dañinas en la viscosidad del aceite.

Alta estabilidad a la oxidación

La estabilidad a la oxidación de NGL-NS protege el compresor de depósitos dañinos.

Sin cenizas

NGL-NS no contiene cenizas para ayudar a mantener las piezas del compresor libres de depósitos.

		ISO Grade
Typical Properties*	Method	220
Density, lbs/gal	D4052	7.14
Viscosity	D445	
cSt @ 40°C		220
cSt @ 100°C		23.9
Viscosity Index	D2270	130
Copper Corrosion	D130	1A
Pour Point, °F/°C	D97	-44/-42
Flash Point, °F/°C	D92	370/188

*Properties are typical and may vary.

OILMAX
DISTRIBUIDOR EN ECUADOR