

VP PRESERVATIVE OIL 10

INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN FASE DE VAPOR

MÁS ALLÁ DE LO SINTÉTICO®

VP Preservative Oil 10 es un aceite preventivo de oxidación que previene la oxidación y la corrosión de todas las superficies metálicas a las que se aplica. Además, llena cualquier espacio cerrado con vapores para evitar el óxido y la corrosión de las superficies que no están en contacto con el aceite. Los vapores de VP Conservative Oil 10 forman una capa monomolecular en todas las superficies metálicas. Esta capa estabiliza la superficie metálica para evitar el óxido y la corrosión. Dado que VP Conservative Oil 10 se utiliza en sistemas cerrados, la capa protectora se mantiene constantemente. El tiempo que continúa la protección depende de qué tan bien sellado esté el sistema cerrado y cuánta "respiración" inducida por la temperatura del sistema se genere.

Para obtener los mejores resultados, cuando use VP Conservative Oil 10, llene al máximo la unidad y arranque por un pequeño momento. Luego drene el aceite y selle toda la unidad. El aceite drenado puede ser reutilizado.

Se recomienda drenar la unidad antes de agregar VP Conservative Oil 10. Si por alguna razón VP Conservative Oil 10 debe mezclarse con cualquier otro aceite, se debe preparar una mezcla 50/50 de los dos aceites y agitarlos juntos para probar cualquier precipitación. Si se produce precipitación, entonces los dos aceites no deben mezclarse. VP Conservative Oil 10 está disponible en canecas de cinco galones y tambores de 55 galones.

VP Conservative Oil 10 es un producto sin teñir.

VENTAJAS DE RENDIMIENTO

Protección superior contra la oxidación y la corrosión

Rentable

Sin cera

Protege hasta por un año

Typical Properties*	Method	
Viscosity	D-445	
cSt @ 40°C		20
Flash Point, °F/°C	D-92	400/204
Density, lbs/g	D-4052	7.19

*Properties are typical and may vary.

OILMAX
DISTRIBUIDOR EN ECUADOR